

mahATN
creative cover materials
since 1810

VEGAN LEATHER

SWING BASIC


Kunstleder / Vinyl



SWING BASIC



433 x 3507



433 x 3534




433 x 3531



433 x 3530



433 x 3529



433 x 3532



433 x 3533




433 x 3501



433 x 3513



433 x 3528




433 x 3526




433 x 3527




433 x 3502





433 x 3514



433 x 3506



433 x 3505



433 x 3525




433 x 3518



433 x 3504



433 x 3512



433 x 3511



433 x 3508



433 x 3524



433 x 3519



433 x 3503




433 x 3515




433 x 3510



433 x 3509




433 x 3523




433 x 3520




433 x 3516



433 x 3517




433 x 3522




433 x 3521

VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR SWING BASIC 433x...

		
Produktspezifikation	Gewicht / Breite	1.000 g/m ² +/- 100 g/m ² / 140 cm
	Dicke / Rollenlänge	1,0 mm +/- 0,1 mm / 35 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Zyklen Martindale
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B0 6 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (Q1), IMO FTPC Part 8
	Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.		
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

		
Product-specifications	Weight / Width	1.000 g/m ² +/- 100 g/m ² / 140 cm
	Thickness / Roll length	1,0 mm +/- 0,1 mm / 35 Linear Metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B0 6 Level 6
	Flame retardant equipped	DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (Q1), IMO FTPC Part 8
	Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.		
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

		
Specifications de produit	Poids / Largeur	1.000 g/m ² +/- 100 g/m ² / 140 cm
	Épaisseur / Longueur du rouleau	1,0 mm +/- 0,1 mm / 35 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO 5470-2: >100.000 Cycles Martindale
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B0 6 Niveau 6
	Retardeur de combustion	DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (Q1), IMO FTPC Part 8
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau salee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique
	Nettoyage et désinfection	Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyant spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool.
Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.		
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		