



**mahATN**  
creative cover materials  
since 1810

VEGAN LEATHER

ALLEGRA

Kunstleder / Vinyl

# ALLEGRA




229 x 3705



229 x 3710



0161/2022  
IMO FTPC 20120 Part 8




229 x 3707




229 x 3709




229 x 4540




229 x 3702




229 x 3703



229 x 3717



229 x 3713



229 x 4542




229 x 3704




229 x 6372

# VEGAN LEATHER, KUNSTLEDER, SIMILI-CUIR ALLEGRA 229x...

		
Produktspezifikation	Gewicht / Breite	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Dicke / Rollenlänge	0,95 mm - 1,10 mm / 35 Lfm
	Scheuerfestigkeit	DIN EN ISO 5470-2: ≥120.000 Zyklen Martindale
	Lichtechtheit	DIN EN ISO 105 - B0 6 Stufe 6
	Flammhemmende Ausrüstung	Automobilindustrie: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Möbelindustrie: DIN EN 1021 1+2, ISO 8191 Teil 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTPC Part 8
	Eigenschaften	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH, lange Haltbarkeit, UV beständig, schweißbeständig, urinbeständig, speichelbeständig, wasserdicht, reißfest, salzwasserbeständig, hautverträglich
	Reinigung und Desinfektion	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezial-Reiniger 800x306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800x221 Spray, 800x310 Spray alkoholfrei oder 800x311 Tücher alkoholfrei.
Metallicfarben nicht für Massageliegen geeignet, Reinigung nur mit alkoholfreiem Reiniger.		
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten. Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.		

		
Product-specifications	Weight / Width	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Thickness / Roll length	0,95 mm - 1,10 mm / 35 Linear Metres
	Abrasion resistance	DIN EN ISO 5470-2: ≥120.000 Cycles Martindale
	Color fastness to light	DIN EN ISO 105 - B0 6 Level 6
	Flame retardant equipped	Automobile industry: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 Furniture industry: DIN EN 1021 part 1+2, ISO 8191 part 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTPC Part 8
	Property of material	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, fulfills REACH, long durability, UV resistant, perspiration resistant, urine resistant, saliva resistant, waterproof, salt-water resistant, non-irritant
	Cleaning and Disinfection	Please clean vinyl regularly with our cleaning agent 800x306. For disinfection and cleaning use 800x221 Spray, 800x310 Spray alcohol free, 800x311 wipes alcohol free.
Metallic coloured vinyls are not adequate for massage tables, clean only with alcohol free cleaner.		
All information: subject to change and errors. Consider colour differences between production lots.		

		
Specifications de produit	Poids / Largeur	650 g/m <sup>2</sup> +/- 50 g/m <sup>2</sup> / 140 cm
	Epaisseur / Longueur du rouleau	0,95 mm - 1,10 mm / 35 Mètres Linéaires
	Résistance à l'usure	DIN EN ISO 5470-2: ≥120.000 Cycles Martindale
	Résistance à la lumière	DIN EN ISO 105 - B0 6 Niveau 6
	Retardeur de combustion	L'industrie automobile: DIN 75200, ISO 3795, FMVSS 302 L'industrie du mobilier: DIN EN 1021 partie 1+2, ISO 8191 partie 1+2, BS 5852 - IS 0/1, ÖNORM B3825 (B1), ÖNORM A3800-1 (Q1), IMO 2010 FTPC Part 8
	Qualité	Exempt de AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, REACH conforme, tres grande resistance a l'abrasion et aux déchirures, resistance aux UV (sauf Neon), resistance a: l'urine, l'eau saalee, la transpiration et la salive impermeable, hypoallergenique
	Nettoyage et désinfection	Veillez nettoyer le vinyl régulièrement avec notre nettoyeur spécial 800x306. Pour le nettoyage et la désinfection utiliser notre spray 800x221 ou notre spray sans alcool 800x310 spray ou lingettes nettoyantes 800x311 sans alcool.
Metallic: ne pas utilisable pour des tables de massage, nettoyage uniquement avec un produit de nettoyage sans alcool.		
Toutes les informations: sous reserve de modifications et d'erreurs. Il est possible qu'il aie une legere difference de couleur d'une production l'autre.		