



**mah**ATN  
creative cover materials  
since 1810

VEGAN LEATHER / VINYL

# HARRISON

Objektkunstleder

# HARRISON




335 x 4682



335 x 4681



335 x 4680



335 x 4683



335 x 4679



335 x 4684



335 x 4957

# KUNSTLEDER, VEGAN LEATHER, SIMILI-CUIR HARRISON 335X...



<b>Verwendungsbereich</b>	Objektbereich
<b>Produktspezifikation</b>	<b>Gewicht</b> 700 g/m <sup>2</sup> ± 50, <b>Breite</b> 137 cm ± 2 cm, <b>Dicke</b> 1,10 mm ± 0,15, <b>Rollenlänge</b> 30 m
<b>Scheuerfestigkeit</b>	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000
<b>Lichtechtheit</b>	DIN EN ISO 105-B06 ≥ 6
<b>Flammhemmende Ausrüstung</b>	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
<b>Reinigung und Desinfektion</b>	Bitte Kunstleder regelmäßig reinigen mit unserem Spezialreiniger 800 x 306. Zur Desinfektion und Reinigung verwenden Sie 800 x 310 Spray alkoholfrei oder 800 x 331 Tücher alkoholfrei, sowie 800 x 221 + Sprühpumpe 800 x 222
<b>Eigenschaften</b>	Frei von AZO/FCKW/PCP/PCB/PCT, erfüllt REACH - lange Haltbarkeit - UV beständig - schweißbeständig - urinbeständig - speichelbeständig - wasserdicht - reißfest - salzwasserbeständig - hautverträglich

Chargenbedingte Farbabweichungen sind möglich.  
Alle Informationen: Änderungen und Irrtum vorbehalten.



<b>Fields of application</b>	Contract furnishing
<b>Product-specifications</b>	<b>Weight</b> 700 g/m <sup>2</sup> ± 50, <b>Width</b> 137 cm ± 2 cm, <b>Thickness</b> 1,10 mm ± 0,15, <b>Roll-Length</b> 30 m
<b>Abrasion resistance</b>	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000
<b>Color fastness to light</b>	DIN EN ISO 105-B06 ≥ 6
<b>Flame retardant equipped</b>	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
<b>Cleaning and Disinfection</b>	Please clean artificial leather regularly with our special cleaner 800 x 306. For disinfection and cleaning, use 800 x 310 non-alcoholic spray or 800 x 331 alcohol-free wipes, as well as 800 x 221 + 800 x 222 spray pump
<b>Property of material</b>	Free of AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, complies with REACH - long durability - UV resistant - sweat resistant - urine resistant - saliva resistant - waterproof - tear resistant - salt water resistant - non irritant

Consider colour differences between production lots.  
All information: Changes and errors excepted.



<b>Application</b>	Collectivité
<b>Spécification du produit</b>	<b>Poids</b> 700 g/m <sup>2</sup> ± 50, <b>Largeur</b> 137 cm ± 2 cm, <b>Epaisseur</b> 1,10 mm ± 0,15, <b>Longueur du rouleau</b> 30 m
<b>Résistance à l'abrasion</b>	DIN EN ISO 12947-2 (Martindale) ≥ 100.000
<b>Résistance à la lumière</b>	DIN EN ISO 105-B06 ≥ 6
<b>Retardeur de combustion</b>	DIN EN 1021 1+2, BS 5852 - IS 0/1, DIN 75200, FMVSS 302, ISO 3795
<b>Nettoyage et désinfection</b>	Veuillez nettoyer régulièrement le similicuir avec notre nettoyant spécial 800 x 306. Pour la désinfection et le nettoyage, utilisez un spray non alcoolisé 800 x 310 ou des lingettes sans alcool 800 x 331, ainsi qu'une pompe de pulvérisation 800 x 221 + 800 x 222
<b>Qualité</b>	Sans AZO/CFC/PCP/PCB/PCT, conforme à REACH - longue durée de vie - résistant aux UV - résistant à la transpiration - résistant à l'urine - résistant à la salive - imperméable - résistant aux déchirures - résistant à l'eau salée - la transpiration et la salive imperméable

Des écarts de couleur liés au lot sont possibles.  
Toutes les informations : Sous réserve de modifications et d'erreurs.

